# Werkzeugwagen adlatus Modell 10050 | Buche-Top

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 02-10050B.11 |
| **Länge** | 400mm |
| **Breite** | 1025mm |
| **Höhe** | 860mm |

## Beschreibung

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- links: 3 x Innenschublade B570 x T300 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- 2 x Innenschublade B570 x T300 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Lochwandauszug (H650 x T300 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B300 x T125 x H65 mm).
- Schiebebügel (lose beiliegend).
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Schubladenanzahl** | 5 |
| **Plattenart** | Buche-Top |
| **Plattenstärke** | 25 mm |
| **Auszugsart** | Vollauszug 100 % |
| **Flächenlast fahrbar** | 450 kg |
| **Tiefe** | 400 mm |
| **Höhe** | 860 mm |
| **Breite** | 1025 mm |

## Detailbilder