

## Werkzeugwagen adlatus Modell 10610 | Buche-Top

|               |              |
|---------------|--------------|
| Artikelnummer | 02-10610B.11 |
| Länge         | 520mm        |
| Breite        | 1025mm       |
| Höhe          | 1080mm       |



### Beschreibung

- Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
  - links: 1 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  - 2 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  - 2 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.
- rechts: 1 x Lochwandauszug (H830 x T470 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inkl. 2 Ablagewannen (B450 x T125 x H65 mm).
- Schiebebügel (lose beiliegend).
- Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.

### Eigenschaften

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Schubladenanzahl    | 5                |
| Tiefe               | 520 mm           |
| Plattenart          | Buche-Top        |
| Plattenstärke       | 25 mm            |
| Auszugsart          | Vollauszug 100 % |
| Flächenlast fahrbar | 450 kg           |
| Höhe                | 1080 mm          |
| Breite              | 1025 mm          |

## Detailbilder

