

Absenkbare Werkbank - Modell 8000 BASIC | 1500-1

Artikelnummer	05-8000-6-157R4F.12
Länge	700mm
Breite	1500mm
Höhe	880mm



Beschreibung

Absenkbare Werkbank – Modell 8000 BASIC, geeignet für den flexiblen Einsatz an wechselnden Arbeitsorten in Produktion, Montage und Instandhaltung. Produziert in Balingen-Frommern – **Made in Germany**.

Arbeitsplatte: Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.

- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Belastbar, druckfest, langlebig, robust und verschleißfest – für dauerhaften Einsatz im Arbeitsalltag.
- 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte), **PEFC-zertifiziert** aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.

Systemunterbau: B1495 x T650 x H840 mm.

- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand.
- Untergebautes Fahrgestell mit Exzenterhebel (rechts). Bedienung des Exzenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Exzenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung).
- Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 580 mm).
- Schiebegriffe (lose beiliegend).

Abmessungen: Breite 1500 mm x Tiefe 700 mm x Höhe 880 mm

Detailbilder

